

BÉTAILLÈRES ROUTIÈRES EN ALU OU EN BOIS

Équipement standard de base :

Attelage à boule, freinage à inertie, essieu(x) et châssis en V galvanisés, profilés en alu anodise, roue jockey automatique, rampe arrière avec caoutchouc antiglissant, panneau avant plat, panneau et plancher en alu ou en bois, porte de service, charnière et bâti arrière en inox, 2 crochets d'arrimage extérieurs, 1 crochet d'arrimage intérieur, éclairage routier. Expertisée.

Modèle ovin V1325/129 ou V1525/129

Longueur intérieure: 2,50 m

Largeur intérieure: 1,29 m

Hauteur intérieure: 1,50 m

Poids à charge: 1'300 kg ou 1500 kg

Équipement standard
+ toit bâché plat



Options:

Tapis caoutchouc

Bâche

Sortie avant

Pont/porte arrière

Poids total à charge augmenté

Modèle ovin ou bovin V2030/149 - V2730/149 ou 3030/149

Longueur intérieure: 3,00 m

Largeur intérieure: 1,49 m

Hauteur intérieure: 1,50 m

Poids à charge: 2'000 kg - 2'700 kg ou 3'000 kg

Équipement standard
+- toit bâché avec réhausse de 35 cm
+ étanchéité pour bovin
+ vanne de vidange



Options:

- pont/porte arrière - bâche plate ou avec réhausse - étanchéité pour bovins - pont de sortie avant - roue de secours - séparation intérieure - barrières de chargement sur pont - plancher et/ou panneau en alu - protection intérieure caoutchouc (sur partie basse) - Poids total à charge augmenté.

REMORQUES POUR BOVINS ET CHEVAUX

Équipement standard de base :

Attelage à boule, freinage à inertie, essieu(x) et châssis en V galvanisés, profilés en alu anodise, roue jockey automatique, rampe arrière avec caoutchouc antiglissant, panneau avant plat, panneau et plancher en bois, porte de service, charnière et bâti arrière en inox, 2 crochets d'arrimage extérieurs, 1 crochet d'arrimage intérieur, éclairage routier. Expertisée.

Modèle bovin V2730/164 ou V3030/164

Longueur intérieure: 3,00 m

Largeur intérieure: 1,64 m

Hauteur intérieure: 1,50 m

Poids à charge: 2'700 kg ou 3'000 kg



Modèle bovins V2735/179 ou V3035/179

Longueur intérieure: 3,50 m

Largeur intérieure: 1,79 m

Hauteur intérieure: 1,50 m

Poids à charge: 2'700 kg ou 3'000 kg



Options:

Pont/porte arrière - étanchéité pour bovin - pont de sortie avant - crochet d'arrimage supplémentaire - roue de secours - toit avec bâche plate ou bâche et réhausse de 35 cm ou polyester - plancher et/ou panneau en alu - séparation intérieure - barrières de chargement sur pont - tapis intérieur en caoutchouc - Poids total à charge augmenté.

ACCESSOIRES BÉTAILLÈRES ROUTIÈRES EN ALU



Réhausse de toit



Rampe arrière avec tapis caoutchouc



Plancher aluminium



Charnière et bâti arrière en inox. Accessoires: support spécial pour combinaison pour rampe et porte. Entretoise d'hygiène en inox attachée au bord du plancher arrière



Détail charnière inox



Barrières de chargement en alu



Détail finition intérieure / étanchéité



Vanne de vidange



Séparation intérieure transversale en alu

Sol en aluminium recouvert d'un tapis caoutchouc avec joint d'étanchéité

Une gamme complète
adaptable à tous vos besoins



BENNES



Modèle PW1 ou PW2

Dimension de la benne 308 x 160 cm ou 308 x 180 cm
Poids total à charge: 2'000 kg ou 2'500 kg

De série

- Pompe hydraulique électrique
- Ridelles aluminium de 30 cm (amovibles)
- Protection du plancher en tôle
- Roue jockey automatique

Options

- Réhausse grillagée de 60 cm
- Roue de secours avec support



Commande



Pompe

PLATEAUX



Modèle PLAT 40 ou PLAT 45

Dimensions : 400 x 220 cm ou 450 x 220 cm
Poids total à charge: 2'500 kg ou 3'500 kg

De série

- Logement pour rampes
- Roue jockey automatique
- Plancher multiplis antidérapant de 18 mm
- Châssis renforcé à 2'700 kg (PLAT 40)



Option

- Roue de secours avec support