



La chargeuse articulée télescopique 9380 T soulève 4,4 tonnes à 6,40 mètres de hauteur.

La puissance à l'honneur

SCHÄFFER

Schäffer étoffe sa gamme de valets de ferme de moins de deux tonnes de charge utile avec le modèle plus puissant, le 2030, motorisé par un bloc Kubota de 30 chevaux. Cette puissance accrue a notamment pour vocation d'être exploitée par la transmission hydrostatique pour offrir plus de poussée.

Par ailleurs, la régulation Automotive empêche le calage du moteur. D'une largeur mini-

male de 89 centimètres, ce valet offre une hauteur de levage de 3,06 mètres. Il dispose d'un arceau Rops (anti-renversement) de série et d'un toit Fops (anti-chute d'objet) en option.

CHARGEUSE HAUTE CAPACITÉ

Par ailleurs, le constructeur autrichien dévoile une chargeuse articulée télescopique haute performance avec le 9380 T. Animée par un moteur Deutz 4 cylindres turbo intercooler développant 180 chevaux, cette chargeuse dispose d'une transmission

hydrostatique à trois plages de vitesses à passage sous charge (jusqu'à 40 km/h), s'appuyant sur deux moteurs hydrauliques indépendants, l'un étant inactif pour les trajets à vide. Le circuit hydraulique load sensing débite jusqu'à 195 litres par minute pour alimenter le bras à double télescope atteignant une hauteur de levage de 6,90 mètres. D'un poids de 12,5 tonnes, cette chargeuse propose une charge de basculement d'environ 5 tonnes. Spacieuse, la cabine SCV est climatisée de série. ■ **L. V.**