Actions

Pâturage

Sélection *« Tout pour l'élevage»*

sur demande

en appelant le

032 465 70 70

Profitez de notre sélection des meilleurs produits et équipements pour l'élevage.

Bénéficiez des meilleures conditions d'achat

Paiement

- **-2%** pour paiement à la commande ou
- **NET** à 10 jours après réception de la facture

+

Rabais de quantité

- 2%	500.--	999.--
- 3%	1000.--	1499.--
- 4%	1500.--	2499.--
- 5%	2500.--	3499.--
- 6%	3500.--	---------

ou

Actions

Non cumulable avec rabais de quantité

+

Rabais spécial

- 1% pour toutes commandes passée par fax, internet ou avec un des bulletins de commande

=

Votre rabais

L'élevage est notre passion, vous servir, notre mission

Sauf indication contraire, nos prix sont indiqués sans TVA.
En raison de la forte hausse du coût des matières premières, certains de nos prix et conditions pourront être modifiés sans autre avis.

FENDEUSES ET APPOINTEUSES DE PIEUX

FENDEUSES DE PIEUX

POLYCOMPACT Position transport

Demandez une offre

horizontale

TRAINEE

POLYCOMPACT
Position fendage de bûches

	Polycompact	Traînée
Références	70061B	70015B
Puissance hydraulique	15 tonnes (18 tonnes en option)	
Capacité de fendage Dégagement maxi sous coin	2,25 m	2,60 m (jusqu'à 3,20 m en option)
Dimension vérin Ø piston / Ø tige	100/60 mm	100/60 mm
Course vérin	1,10 m	1,50 m
Longueur totale	2,37 m (repliée)	5,36 m
Largeur totale	1,20 m	1,47 m
Hauteur de travail	0,36 m	0,60 m
Poids total	690 kg	687 kg
Longueur du coin	300 mm	300 mm
Fonctionnement	Pompe tracteur avec 2 coupleurs ou pompe PDF 540 t/min, 42 L/min	Pompe tracteur avec 2 coupleurs ou pompe PDF 540 t/min, 50 L/min ou électrique Tri 15 CV
Adaptation	3 points No 1 et No 2 à chapes fixes	Flèche d'attelage avec anneau Ø 50 mm
Vitesse maxi de déplacement	- --	25 km/h

APPOINTEUSES

BIFACE 225

BIFACE 250 A

QUADRIFACE 250

	BIFACE mécanique 185	BIFACE 225	BIFACE 250 A	QUADRIFACE 250
Références	70422A	PT 70429A / PDF 70430A	PT 70332A / PDF 70433A	PT 70412A / PDF 70421A
Diamètre maxi des pieux	185 mm	225 mm	250 mm	250 mm
Fonctionnement	Electrique triphasé 10.2 CV ou PDF 540 t/min	Pompe tracteur 2 coupleurs ou pompe PDF 540 t/min, 30 L/min	Pompe tracteur 2 coupleurs ou pompe PDF 540 t/min, 35 L/min ou électrique Tri 15 CV	Pompe tracteur 2 coupleurs ou pompe PDF 540 t/min, 35 L/min ou électrique Tri 15 CV
Poids sans centrale	895 kg	330 kg	455 kg	635 kg
Poids avec centrale	---	400 kg	545 kg	720 kg
Longueur machine	2,30 m	1,87 m	1,41 m	2,11 m
Largeur machine	0,96 m	1,07 m	2,07 m	1,33 m
Hauteur sans centrale	1,32 m	1,29 m	1,26 m	1,33 m
Hauteur avec centrale	---	1,64 m	1,73 m	1,73 m
Adaptation	3 points no2 (en option)	3 points no 2 à goujons démontables	3 points no 2 à goujons démontables	3 points no 2 à goujons démontables

BIFACE 185 et 225 Déclenchement automatique des couteaux UNIQUE SUR LE MARCHE

Caractéristiques générales

- Pieux autoportés avec possibilité d'ajuster le support de pieu en fonction de la longueur du pieu.
- Affûte tous types et toutes variétés de pieux en bois (ronds ou fendus).
- Rendement maximal (120 à 500 pieux à l'heure), grâce à 2 ou 4 couteaux en acier haute résistance.
- Sécurité automatique des guide-supports couteaux.
- Système de réglage mécanique de l'angle d'affûtage (longueur) et la section de la pointe finale en fonction du diamètre des pieux.

Les + des BIFACES 185
Une conception autorisant un rendement théorique de 500 pieux/h.

Le + des BIFACE 225
Déclenchement automatique des couteaux par le pieu autoporté.

Le + des BIFACE 250 A
Machine ergonomique permettant de mettre les pieux par le haut.

Le + des QUADRIFACE 250
Affûte les pieux en un seul mouvement.

Enfonce-pieux à MAT /ELEVEUR

Enfonce-pieux à MAT ÉLEVEUR avec option pince-pieux avec bras coudés

Enfonce-pieux à MAT ELEVEUR

Enfonce-pieux à MAT ELEVEUR

AVANTAGES RABAUD

- L'inclinaison permet d'enfoncer les pieux à l'aplomb et/ou d'installer les pieux inclinés (pieux de renfort).
- Ensemble compact avec béquilles de stationnement.
- Déport mécanique et/ou hydraulique (course 50 cm), soit 1,80 m depuis l'axe du tracteur.
- Pince-pieux mécanique et/ou hydraulique avec diabolos pour un excellent maintien du pieu pendant l'enfoncement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	MÂT ELEVEUR
Adaptation	Attelage 3 points N°2 à goujons démontables
Longueur maxi pieu	3 m
Poids de la masse	160 kg
Force de frappe	1618 joules/m
Déport hydraulique	1,80 m depuis l'axe du tracteur (option)
Dimensions (l x H)	2,03 x 3,30 m
Poids total sans centrale	522 kg
Poids total avec centrale	600 kg
Fonctionnement	Pompe tracteur avec 2 coupleurs à clapet mâle ½ ou Pompe PDF 540 tr/min, pompe débit 15 l/min

Enfonce-pieux à MAT PENDULAIRE TURBOFRAP 200

Enfonce-pieux TURBOFRAP 200

Enfonce-pieux TURBOFRAP avec option bras coudé

Enfonce-pieux TURBOFRAP avec option bras coudé

Avantages Rabaud

- La rotation la plus importante du marché 200°.
- Béquille permettant d'enfoncer les pieux de 3,00 m (3,50 m en option).
- Masse montée sur glissières anti-usure démontables pour plus de longévité.
- Puissance de frappe maximale : 1618 Joules/m avec la masse de 160 kg.
- Appareil très compact avec un centre de gravité très bas pour une bonne stabilité.
- Mise à l'aplomb automatique.

Caractéristiques techniques

MODÈLE	TURBOFRAP 200
Adaptation	Attelage 3 points automatique avec barre ronde N°2 et haubans stabilisateurs réglables par vis
Longueur maxi pieu	3,00 m (3,50 m en option)
Longueur mini du pieu	0,45 m
Poids de la masse	160 kg
Force de frappe	1618 joules/m
Déport hydraulique	2,50 m depuis l'axe du tracteur
Dimensions (l x H)	2,21 x 2,86 m
Poids total	747 kg sans centrale / 821 kg avec centrale
Fonctionnement	Pompe tracteur avec 2 coupleurs ou Pompe PDF 540 tr/min, pompe débit 15 l/min, réservoir 40 litres
Distributeur	5 éléments de série

Enfonce-pieux mini-pelle et télescopique VIBRESCOPIC II

Enfonce-pieux
VIBRESCOPIC II PRO 15/35 sur télescopique

Enfonce-pieux
VIBRESCOPIC II PRO 15/35 sur mini-pelle

Enfonce-pieux
VIBRESCOPIC II 35/95 sur mini-pelle

Avantages Rabaud

- Enfonce les pieux dans tous types de sols, grâce au système exclusif de la régulation de la puissance de frappe par l'opérateur (pieux béton, nous consulter).
- Enfonce les pieux de toutes natures, dans tous les terrains, sans réglage.
- Précision exceptionnelle : le pieu est maintenu pendant le travail.
- Cloche de frappe robuste, forgée, usinée et traitée garantie 2 ans.

Caractéristiques techniques

MODÈLES	VIBRESCOPIC II PRO 15/35	VIBRESCOPIC II 35/95	VIBRESCOPIC PRO 35/95
Long. maxi pieu	Selon l'engin		
Ø cloche de frappe	120 mm		150 mm
Percussion du marteau	950 coups/min		1500 coups/min
Puiss. de frappe sous la cloche	230 joules /coup		250 joules /coup
Longueur de la glissière	0,50 m	0,80 m	
Descente du marteau	Par vérin de traction	par masse	Par vérin de traction
Poids	160 kg	380 kg	335 kg
Puissance engin mini.	1,5 T à 3,5 T maxi. ou télescopique	A partir de 3,5 T	

Enfonce-pieux
VIBRESCOPIC PRO 35/95 sur pelle

Enfonce-pieux par percussion VIBRESCOPIC II ELEVEUR

Enfonce-pieux VIBRESCOPIC II EVOLUTION ÉLEVEUR

Enfonce-pieux VIBRESCOPIC II ROTATIF ÉLEVEUR

Enfonce-pieux VIBRESCOPIC II ROTATIF ÉLEVEUR

Avantages Rabaud

- Travaille aussi bien sur des clôtures existantes que sur de nouvelles installations. Le déport au niveau du marteau permettant le respect de la végétation en place et la rotation de 220° (VIBRESCOPIC ROTATIF) facilite le travail.
- Rapide et efficace grâce aux différents mouvements hydrauliques.
  Rendement horaire de 60 à 250 pieux.
- Simplicité de fonctionnement.
- Sécurité totale : le marteau ne percute que lorsque le pieu est pris sous la cloche.
- Cloche de frappe robuste, forgée, usinée et traitée garantie 2 ans.
- Réglage de la force de frappe, idéal pour les différents types de piquets.

Caractéristiques techniques

MODÈLE	VIBRESCOPIC II ELEVEUR
Adaptation	Attelage 3 points N°2 à goujons réglables ou à chapes réglables selon le modèle
Pieux (mini. / maxi.)	0,60 m / 3,00 m
Ø cloche de frappe	120 ou 150 mm
Percussion du marteau	Réglable de 0 à 950 coups/min
Force de frappe	Réglable de 0 à 230 joules/coup
Déport hydraulique	1,90 m (depuis l'axe du tracteur)
Inclinaison hydraulique du mât *Vers l'intérieur* *Vers l'extérieur*	 15° 15°
Dimensions (L x l x H)	1,44 x 1,97 x 2,72 m
Poids (sans option)	605 kg (version ÉVOLUTION)
Fonctionnement	Pompe tracteur avec 2 coupleurs ou pompe PDF 540 tr/min, débit 35 l/min

Options

VERSION ROTATIF : Rotation hydraulique 220°

Radiocommande

Centrale hydraulique PDF 540 tr/min, pompe 35l/min ou pompe double corps 35 l/min + 22 l/min (modèle ROTATIF)

Pointerolle avec extraction hydraulique

Tarières mécaniques sur TRACTEUR

Tarière AXIALE II
avec boîtier inverseur de marche

Tarière SENIOR II

Tarière MINI-JUNIOR déportable
avec boîtier inverseur

AVANTAGES RABAUD

- Facilité d'utilisation : changement rapide des vrilles grâce à la fixation hexagonale (pas de boulon).
- Qualité du boîtier assurant une puissance maximale de la tarière. Restitution à 100 % de la puissance de la prise de force à la vrille.
- Possibilité d'inverser le sens de rotation de la vrille depuis le poste de pilotage, ce qui élimine toute difficulté provoquée par le blocage dans un sol pierreux ou racineux.

Tarière JUNIOR avec boîtier inverseur

Caractéristiques techniques

	Châssis fixe	Châssis déportable		
MODÈLES	**AXIALE II**	**SENIOR II**	**MINI-JUNIOR**	**JUNIOR**
Utilisation	Pour clôture et élevage		Viticulteur et autres cultures	
Adaptation	Attelage 3 pts N°2 à chapes fixes		Attelage 3 pts N°1 et N°2 à chapes réglables	
Puissance tracteur	A partir de 50 ch	A partir de 50 ch	15 à 40 ch	30 à 60 ch
Entraînement PDF	540 tr/min			
Ø vrilles	100 à 600 mm			
Amplitude du déport	0	2,40 m	1,50 m	2,00 m
Longueur machine	2,27 m	2,27 m	1,63 m	2,01 m
Poids avec boîtier STANDARD	273 kg	295 kg	240 kg	265 kg
Poids avec boîtier INVERSEUR	300 kg	327 kg	275 kg	290 kg
Sécurité	Limiteur à friction			

Modèle AXIALE II

Modèle SENIOR II



Modèle JUNIOR



Modèle MINI-JUNIOR

Tarières hydrauliques TRH pour pelle jusqu'à 15 tonnes

Tarière TRH 201 sur mini-pelle

Tarière TRH

Tarière TRH 304 sur chargeuse

AVANTAGES RABAUD

- Moteur hydraulique sans drainage = rapidité de montage + réduction des coûts sur l'offre globale.
- Un très large choix de vrilles : plus de 50 modèles de 100 à 800 mm.
- Facilité de montage des vrilles grâce à la fixation hexagonale.
- Simplicité d'adaptation sur tous les porteurs grâce aux différentes attaches automatiques et fixations du marché.
- Adaptation possible sur module automatique, gérée directement par nos services.

Vrilles à dents

Vrilles à spire renforcée

Vrille spéciale CURAGE pour le nettoyage du fond du trou

Vrille avec élargisseurs

AIDE

Comment déterminer ma tarière en fonction de ma minipelle ?

Prenons l'exemple de la TRH 304 :
- le 1er chiffre, ici 3, correspond au diamètre maxi. de la vrille exprimé en décimètre.
- Les 2 derniers chiffres, ici 04, correspondent au poids maxi. de la pelle, soit 4 tonnes.

MODÈLES	TRH 201	TRH 302	TRH 304	TRH 406	TRH 508	TRH 610	TRH 815
Ø des vrilles maxi. conseillé (terrain dur / souple)	200/250 mm	300/350 mm	350/400 mm	400/500 mm	500/600 mm	600/700 mm	800 mm
Entraînement vrille	Hexagone 42	Hexagone 80					
Débit maxi. engin	40 l/min	120 l/min	120 l/min	150 l/min			100 l/min
Débit conseillé*	35 l/min			50 l/min	80 l/min		75 l/min
Pression maxi engin	200 bars	250 bars		280 bars			
Pression de fonctionnement	100 bars	200 bars		210 bars	190 bars	170 bars	210 bars
Rotation au débit conseillé*	89 tr/min	107 tr/min	67 tr/min	100 tr/min		80 tr/min	52 Tr/min
Drainage	Non						
Poids sans attache	24 kg	86 kg	87 kg	100 kg	103 kg	105 kg	148 kg
Puissance engin	1T à 2T	1,8T à 3T	2T à 4T	2T à 6T	2T à 8T	4T à 10T	8 à 15T

* *La vitesse de rotation est proportionnelle au débit*

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- **TRH 201** : 1 moteur hydraulique - 2 flexibles hydrauliques 1,50 m sans coupleur.
- **TRH 302, 304, 406, 508, 610 et 815** : 1 moteur hydraulique - 2 flexibles hydrauliques 2,00 m sans coupleur.

Tarière TRH 304

Tarière TRH 406